

NikoPower Slimline og HaloPower Mini

HaloPower Slimline og HaloPower Mini er transformere, der specielt er udviklet til lavvolt halogenbelysning. Transformerne er elektronisk beskyttet mod kortslutning, overbelastning, for høje omgivelsestemperaturer samt defekte lysdæmpere. Termosikringen kan genindkobles ved at afbryde netspændingen i ca. 1 min. Max. omgivelsestemperatur: 40°C.

NikoPower Slimline

Type		320-0002
EAN		57 05151 019547
Sekundærspænding ved 230V	V	11.5
Effekt	W	50
Frekvens	Hz	50/60
Omgivelsestemperatur (ta)	C	-20° til +40°
Lysdæmper type		Forkant
Dimensioner LxBxH	mm	181x42x35
Vægt	Kg	1.0



HaloPower Mini

Type		70/1 KT	120/1 KT
EAN		57 05151 019554	57 05151 019561
Sekundærspænding ved 230V	V	10.8-11.6	10.8-11.6
Effekt	W	70	120
Frekvens	Hz	50/60	50/60
Omgivelsestemperatur (ta)	C	-20° til +40°	-20° til +40°
Lysdæmper type		Forkant	Forkant
Dimensioner LxBxH	mm	157x76x58	157x76x71
Vægt	Kg	1.5	2.0
Terminaler - sekundær		2	2



Tilbehør

Type	Trafo Miniprint G3642E 6/K
EAN	57 05151 019578

